



DONNEES TECHNIQUES		AQP30	AQP45	AQP50	AQP60	AQP70
Largeur découpe, Standard	mm	305	460	510	560	610
Profondeur de découpe maxi, Ajustable	mm	0 - 150	0 - 150	0 - 150	0 - 180	0 - 180
Vitesse de découpe recommandée	tr/min	180	150	160	120	100
Débit huile hydraulique (mini - maxi)	l/min	60 - 98	90 - 140	114 - 170	132 - 197	151 - 208
Pression d'huile maxi	bar	350	350	350	350	350
Poids, environ	Kg	408	725	771	1,315	1,360
Poids porteur recommandée	tonnes	6 - 10	7 - 11	8 - 15	12 - 18	18 - 25

\*NOTE: le fabricant se réserve le droit de changer ces spécifications sans préavis.

La large gamme de raboteuses Antraquip sont conçues pour être utilisées sur différents porteurs ayant des poids de 6 à 25 tonnes. Ces machines sont dédiées aux travaux en surface de bitumes et béton ou encore pour la maintenance ou le nettoyage de routes.

### AVANTAGES DES RABOTEUSES ANTRAQUIP

- Haute productivité grâce à son moteur à couple élevé
- Conception robuste garantissant une plus grande longévité
- Ajustement en profondeur, hydraulique ou mécanique
- Disques de coupe disponibles pour les espaces étroits
- Large choix de têtes de coupe spécifiquement conçues pour le bitume, le béton et la roche

